



..... Beschallungs- und  
Führungsanlage  
**EP-300**

**20% leichter als ähnliche Produkte  
Selbst kostenlos testen!**



..... **EP-300 H**  
Führungsanlage mit  
Handsender UH-816

..... **EP-300 T**  
Führungsanlage mit  
Taschensender UPL-83F und  
Nackenbügelmikrofon HS-200sk

**Kompakte leichte tragbare Führungsanlage mit Funkmikrofon:**

- Kleiner Lautsprecher mit Lithium-Ionen-Akku, dadurch 20% leichter
- Ein eingebauter Funkempfänger mit 16 umschaltbaren Frequenzen bietet immer ausreichend Ausweichmöglichkeiten bei Frequenzkollisionen mit anderen funkbasierenden Geräten
- UHF-16-Kanal-Funkmikrofon mit Piloton als Handsender oder Taschensender mit Headset erhältlich
- Der Piloton sorgt für eine besonders stabile Übertragung
- UHF-Funkbetrieb anmelde- und gebührenfrei in Deutschland
- Führungen von Gruppen bis zu 200 Personen an jedem Ort mit normalen Umgebungsgläuschen
- **Alternativ:**  
Stationärer Einsatz als Beschallungsanlage mit dem Stativ möglich

# Führungsanlage EP-300 H



## ••••• Kompakter 5 1/4"-Breitband-Lautsprecher:

- Eingebauter **16-Kanal-UHF-Funkempfänger mit Pilotton** und separater Lautstärkeregelung
- Eingebauter **Lithium-Ionen-Akku**, 14,8 V/2,4 Ah, automatische Aufladung mit dem enthaltenen Netzladekabel
- Betrieb über Akku oder Netzadapter
- Stabiles, wetterfestes Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- Schultergurt für das bequeme Tragen bei Führungen mit langen Wegstrecken
- Hervorragender, natürlicher und klarer Klang
- Power-Schalter mit LED-Anzeige und Lautstärkeregelung
- 6,3-mm-Klinkeneingang für ein Kabelmikrofon, gleichzeitig für 2 Redner einsetzbar
- 3,5-mm-Klinkeneingang für ein Abspielgerät
- 3,5-mm-Klinkenausgang für ein Aufnahmegerät
- Frequenzgang: 60 Hz - 15 kHz  $\pm 3$  dB
- Signal/Rauschabstand: 82 dB
- T.H.D.: <0,1%
- 30-W-RMS-Dauerleistung / 4 Ohm Last
- Ladedauer ca. 4,5 Stunden, Ladekontrollanzeige
- Betriebszeit ca. 5 - 8 Stunden
- Farbe: schwarz
- Maße ca.: 290 mm x 160 mm x 210 mm
- **Gewicht ca.: 2,2 kg, durch den Lithium-Akku 20% leichter als vergleichbare Produkte**



## Funkhandmikrofon UH-816

## ••••• Dynamisches UHF-16-Kanal-Funkhandmikrofon:

- Pilotton
- 16 umschaltbare Frequenzen
- LED-Betriebsanzeige
- Stromversorgung über zwei 1,5-Volt-Batterien oder 1,2-Volt-Akkus
- Wandlerprinzip: dynamisch
- Richtcharakteristik: Nierencharakteristik
- Empfindlichkeit: -105 dB ( $\pm 5$  dB)
- Frequenzgang: 50 - 18 000 Hz
- Sendeleistung: max. 10 mW
- Stromverbrauch: ca. 0,5 mA
- Maße ca.: 255 x 45 mm
- Gewicht ca.: 300 g
- Der UHF-Betrieb ist in Deutschland anmelde- und gebührenfrei

# Führungsanlage

## EP-300 T



An Stelle des Funkhandmikrofons UH-816 kann die EP-300 auch mit einem Taschensender UPL-83F mit Kopfbügelmikrofon HS-2411 geliefert werden.

Die Beschreibung der Lautsprechers entspricht der Führungsanlage EP-300 H



## Taschensender UPL-83

- UHF-16-Kanal-Taschensender
- Kabelloser Taschensender
- Stromversorgung über zwei 1,5-V-Batterien oder zwei 1,2-V-Akkus
- Lautstärkeregelung, Batteriestandanzeige, On/Off-Schalter
- eindrehbare Antenne, 90° drehbarer Trage-Clip
- 3-pol. Mini-XLR-Anschlussbuchse verriegelt
- 16-Kanal-UHF-Funktechnik
- Der Betrieb ist anmelde- und gebührenfrei in Deutschland
- Gewicht ca.: 93 g
- Maße ca.: 180 x 60 x 35 mm



## Nackenbügelmikrofon HS-2411

- Das HS-2411 ist ein Kondensator-Nackenbügelmikrofon. Die Mikrofonkapsel hat gute Übertragungseigenschaften für Sprache und Gesang. Das filigrane, besonders leichte Mikrofon ist für jeden Kopftyp, alle Frisuren und für Brillenträger gut geeignet. Die Ohrbügel sind mit Silikon gepolstert und resistent gegen Schweiß, Make-up und Feuchtigkeit. Mit Windschutz.

Richtcharakteristik:	Nierencharakteristik
Empfindlichkeit:	-46 dB (+/- 3)
Übertragungsbereich:	50 Hz - 16 kHz
Betriebsspannung:	1,5 - 12 V
Impedanz:	1 kOhm
SPL:	max. 131 dB
Gewicht ca.:	23 g

## Führungsanlage, Zubehör

### Steckerladegerät AE4



4 Akkus 1,2 V 2400 mAh sind enthalten.

Mikrocontrollergesteuertes Ladegerät für ein bis vier AA, AAA und ein bis zwei 9-V-Blöcke, Ni-MH- und Ni-Cd-Akkus ladbar

- Autodiagnose der eingelegten Akkus, Kapazitätsschnelltest und Akku-Defekterkennung,
- Vollautomatische Refresh-Funktion beschädigter Akkus
- Super-Schnellladung mit intelligenter Ladesteuerung, Einzelschachtüberwachung und Impulserhaltungsladung
- Weltweit in vielen Ländern einsetzbares Wechselsteckersystem

### Handmikrofon PM-05



Dynamisches Handmikrofon mit:

- EIN/AUS-Schalter
- Mikrofonkabel XLR/XLR und
- Mikrofonklammer

### Umhängevorrichtung SZU-1032



Leichte Kunststoffvorrichtung

- Zum Umhängen des Funkmikrofons
- Erhöhte Bewegungsfreiheit des Redners

### Lautsprecherstativ/ Mikrofonstativ MST-210/8



Professioneller höhenverstellbarer Lautsprecher- und Mikrofonständer

- Aluminiumsockel und Schwenkgelenk, Füße umklappbar, bieten gute Stabilität.
- Farbe: schwarz matt
- Material: Stahl und Aluminium (pulverbeschichtet)
- Gewicht ca.: 2 kg
- Abmessung ca.: Höhe 980 - 1480 mm
- Abmessung ca.: Schwenkarm 740 mm

### Mikrofonklammer MH-31



Mikrofonklammer für Funkhandmikrofon.

Falls Sie das Handmikrofon auf einem Mikrofonstativ befestigen möchten.

### Stativtragetasche MB 3



Tragetasche für 2 Stative:

- Die Stative sind durch Innenteilung getrennt und gegen Verkratzen geschützt (2 Fächer)
- Wetterfestes, robustes, strapazierfähiges, schwarzes Material
- Transportgurt und Zugbandverschluss